

Jungbrunnen 66-10

Direct-Flow Serie

BestWater

VrijWater



Technische Gegevens Jungbrunnen 66-10*

Art. Nr.: 021001

Hoogte x Breedte x Diepte	421 mm x 295 mm x 430 mm
Gewicht zonder water	ca. 20 kg
Stroomaansluiting	230 V ~ 50 Hz
Stroomverbruik tijdens waterproductie	170 W
Stroomverbruik in Standby-mode	< 1 W
Watersaansluiting	3/4"
Afvoer	Afvoerslang
Waterproductie in 24 uur	2.500 Liter
Waterproductie per minuut	1,7 Liter
Verhouding reinwater : afvalwater	1 : 1,2
Benodigd leidingwater per minuut	ca. 4 Liter

Vereisten leidingwater

Minimale leidingdruk	1,5 bar
Maximale leidingdruk	4,5 bar
Watertemperatuur	5 °C - 40,5 °C
pH-waarde	6,5 - 9,5
Ijzergehalte	< 0,2 mg/l
Zoutgehalte	< 2.000 ppm



* De verbruiksgegevens kunnen afwijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, watertemperatuur bij inlaat en kamertemperatuur. Dehierboven opgegeven waarden gelden bij een stroomdruk van 4,0 bar op de watersaansluiting.

Jungbrunnen 66-11

Direct-Flow Serie



Technische Gegevens Jungbrunnen 66-12*

Art. Nr.: 021007

Hoogte x Breedte x Diepte	421 mm x 295 mm x 430 mm
Gewicht zonder water	ca. 19 kg
Stroomaansluiting	230 V ~ 50 Hz
Stroomverbruik tijdens waterproductie	170 W
Stroomverbruik in Standby-mode	< 1 W
Wateraansluiting	3/4"
Afvoer	Afvoerslang
Waterproductie in 24 uur	2.500 Liter
Waterproductie per minuut	1,7 Liter
Verhouding reinwater : afvalwater	1 : 1,2
Benodigd leidingwater per minuut	ca. 4 Liter

Vorraadtank van roestvrij staal

Hoogte x Breedte x Diepte	385 mm x 280 mm x 280 mm
Inhoud	ca. 12 l
Uitgangsdruk	0,4 - 3,2 bar
Aansluiting	3/8" JG-snelkoppeling

Vereisten leidingwater

Minimale leidingdruk	1,5 bar
Maximale leidingdruk	4,5 bar
Watertemperatuur	5 °C - 40,5 °C
pH-waarde	6,5 - 9,5
Ijzergehalte	< 0,2 mg/l
Zoutgehalte	< 2.000 ppm



* De verbruiksgegevens kunnen afwijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, watertemperatuur bij inlaat en kamertemperatuur. De hierboven opgegeven waarden gelden bij een stroomdruk van 4,0 bar op de wateraansluiting.